

K 460-4-19 - K 460-4-29

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | para fixação em anteparo |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-19 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |
| K 460-4-20 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-27 | 10 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 35 | 52 | 27 |
| K 460-4-29 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 46-4-21 - K 46-4-37 União roscada de anteparo de rosca macho, com porca de capa, anel de corte e contraporca