

# K 460-4-6 - K 460-4-31

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Modelo junta de topo
Tipo	para fixação em anteparo
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

K 46-4-23 - K 46-4-40	União roscada de anteparo de rosca macho, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 46-4-6 / K 46-4-24	União roscada de anteparo com conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 46-4-7 - K 46-4-42	Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, com contraporca
K 47-07 / K 47-41	União roscada de conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira