

# K 460-4-6 - K 460-4-31

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Conexão 2              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2      | Modelo junta de topo             |
| Tipo                   | para fixação em anteparo         |
| Modelo                 | reto                             |
| Material               | Aço                              |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado     |



## Artigo

| Descrição | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 34         | 54         | 27         |
| K 460-4-7 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12         | 20         | 40         | 27         |
| K 460-4-8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12         | 23         | 43         | 27         |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

|                       |  |
|-----------------------|--|
| K 46-4-23 - K 46-4-40 | União roscada de anteparo de rosca macho, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca     |
| K 46-4-6 / K 46-4-24  | União roscada de anteparo com conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca        |
| K 46-4-7 - K 46-4-42  | Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, com contraporca  |
| K 47-07 / K 47-41     | União roscada de conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira |