K 460-4-6 - K 460-4-31

Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Modelo junta de topo
Tipo	para fixação em anteparo
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 46-4-23 - K 46-4-40	União roscada de anteparo de rosca macho, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 46-4-6 / K 46-4-24	União roscada de anteparo com conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 46-4-7 - K 46-4-42	Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, com contraporca
K 47-07 / K 47-41	União roscada de conexão, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.