


KP 200 S

Mangueira HD compacta

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Circuitos de média pressão com condições de montagem exíguas |
| Características especiais | Testado com até 1 milhão de ciclos de pulsos! |
| Norma | supera EN 857 2SC |
| Camada interna | borracha sintética resistente ao óleo |
| Reforço | dois reforços trançados de fio de aço altamente resistente à tração |
| Camada externa | borracha sintética, resistente ao óleo e às intempéries |
| Cor | preto |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Fluidos | Glicol Emulsões de óleo/água Água (0 °C até + 70 °C) Óleo mineral |



Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ensaio (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) |
|-----------|-----|---------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| KP 206 S | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| KP 208 S | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| KP 210 S | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| KP 213 S | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| KP 216 S | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| KP 220 S | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| KP 225 S | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |
| KP 232 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 43,3 | 175,0 | 350 | 700 | 300 |

DN = diâmetro nominal