

SKM HL 3 UDK

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Característica adicional | for coupling under residual pressure |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em | Rosca de conexão | SW | Tam- anho | Pressão operacional | D1 | D2 | L | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. | Temperatura do óleo mineral max. |
|------------------------|-----|-------|---------------------------|------------------|----|--------------|---------------------|------|------|------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | (mm) | | | (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | | (°C) | (°C) |
| SKM 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| SKM 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = pressão operacional – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave