

Características			
Campo de aplicação	Mangueira de enrolar para caminhão-tanque		
Características especiais	Mangueira de pressão resistente ao óleo e à gasolina resistência elétrica R inferior a 10.000.000 Ohm		
Norma	DN 25: EN 1360; DN 32-40: EN 12115, DN 32-40: TRbF 131 parte 2		
Camada interna	NBR		
Reforço	um reforço trançado têxtil com cordão flexível em cobre		
Camada externa	NBR / SBR (tecido padronado)		
Cor	preto		
Temperatura min.	-20 °C		
Temperatura max.	65 °C		
Fluidos	Todo o tipo de derivados de óleo mineral com teor máximo de compostos aromáticos de até 50%		



Artigo							
Descrição	Polegada	Ø interno	Espessura da parede	Pressão operacional	Pressão de ruptura	Raio de curvatura mín.	Comprimento do rolo
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Acessórios	
KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio
TW-TUE MG	Conexão de caminhão-tanque, latão
TW-TUEG MG	Conexão de caminhão-tanque, latão
TW-TUEG VA	Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável
TW-TG VA	Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável
TW-TG MG	Conexão de caminhão-tanque, latão
TW-T MG	Conexão de caminhão-tanque, latão