


Características				
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas			
Conexão 1	rosca fêmea métrica			
Tipo de vedação 1	Cone externo 24°			
Norma	adequado para a contra conexão de acordo com a DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1			
Abreviatura	DKL			
Modelo	reto			
Série	leve			
Material	Aço (pode ser soldado)			





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo					
Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Variantes do produto

WA AFL VA Peça de conexão ... AFL, VA, Aço inoxidável