
WA TRI VA

Peça de conexão ... Bocal Tri-Clamp, VA

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Aplicação	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
Conexão 1	Braçadeira clamp
Tipo de vedação 1	vedação com O-Ring
Norma	DIN 32676
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável





Nota

As pressões permitidas são concebidas na utilização de grampos apropriados e materiais de vedação para uma temperatura de -10 °C até 140 °C.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.