

### Características

Conexões	1/4" rosca interna
Modelo	com conexões para vazão, pressão e temperatura
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Material	Corpo em alumínio
Proteção de superfície	anodizado
Utilização	para aparelho de medição HK PTQCheck



### Descrição

Independente da posição, um sentido de medição

Diversas faixas de medição até 600 l/min

Precisão  $\pm 2\%$  do valor de medição

Sinal de saída: Freqüência

### Instruções de encomenda

Outros acessórios e aparelhos de medição com opções adicionais disponíveis sob consulta.

### Artigo

Descrição	Faixa de medição	Pressão max. (bar)	Pressão de sobrecarga max. (bar)	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	1 até 25 l/min.	400	420	Rosca 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 até 300 l/min.	400	420	Rosca 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 até 600 l/min.	400	420	Rosca 1.1/2"	173	1,70

### é acessório para os seguintes produtos

HK PTQ CHECK Aparelho digital de medição manual 5 canais

### Elementos complementares

HK PQT	Cabo de medição combinado
HK PML	Cabo de medição individual