

Características			
Conexões	1/4" rosca interna		
Modelo	com conexões para vazão, pressão e temperatura		
Temperatura min.	0 °C		
Temperatura max.	90 °C		
Material	Corpo em alumínio		
Proteção de superfície	anodizado		
Utilização	para aparelho de medição HK PTQCheck		





1

Descrição

Independente da posição, um sentido de medição Diversas faixas de medição até 600 l/min Precisão ±2 % do valor de medição Sinal de saída: Freqüência

Instruções de encomenda

Outros acessórios e aparelhos de medição com opções adicionais disponíveis sob consulta.

Α	rt	ıg	0

Descrição	Faixa de medição	Pressão max.	Pressão de sobrecarga max.	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	1 até 25 l/min.	400	420	Rosca 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 até 300 l/min.	400	420	Rosca 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 até 600 l/min.	400	420	Rosca 1.1/2"	173	1,70

é acessório para os seguintes produtos

HK PTQ CHECK Aparelho digital de medição manual 5 canais

Elementos	compl	ement	tares
	COMP	CITICIT	tai os

HK PQT	Cabo de medição combinado
HK PML	Cabo de medição individual