

HK AZ16

Distribuidor 700 bar

HANSA FLEX

Características

Pressão operacional máx. 700 bar



Nota

Entrada B: Conexão para manômetro com bujão cego

Artigo

| Descrição | Conexões | A | B | C (mm) | Ângulo D (°) | Peso (kg) |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| HK AZ 1604 | 1 entrada/4 saídas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0 | 60 | 1,9 |
| HK AZ 1606 | 1 entrada/6 saídas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0 | 48 | 2,9 |

Acessórios

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS | Proteção antidobra em borracha |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN |
| PHY 2100 | Terminal de compressão, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metade móvel de engate rápido roscado |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| SKF IN SP | Metade fixa de engate rápido roscado |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP |