# HK BM150

Válvula direcional manual BM 150

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Válvula monobloco para montagem de tubulação |
| **Escopo de fornecimento** | sem alavanca manual (pedir separadamente) |
| **Pressão operacional** | P, A, B: máx. 220bar / T: máx. 80bar |
| **Fluxo volumétrico** | máx. 150 l/min (observe curvas características) |
| **Conexão** | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



## Descrição

modelo compacto
Válvula de retenção e válvula limitadora de pressão integrada 90-220 bar (a válvula deve ser ajustada)
Válvula de fechamento com ranhuras de controle de operações sensíveis
possível apenas com 1 seção

## Instruções de encomenda

Fazer o pedido da alavanca manual separadamente - 1 alavanca por cada seção!
As válvulas estão disponíveis na versão básica referida. Outras possibilidades de configuração para acionamentos e tipos de êmbolo, ver gráfico.
Exemplo de configuração HKBM150A1:
- Tipo de válvula HKBM150
- Seção 1 com tipo de pistão A e atuador 1

## Artigo

| Descrição | Modelo | Peso (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM150 A1** | 1 Seção (A1) | 8,2 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Alavanca e acessórios para válvula direcional manual BM |
| **HK BM C0** | Condutor de pressão para válvula direcional manual BM |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **HK BM KOL** | Êmbolo para válvula direcional manual BM |
| **HK BM BET** | Acionamento para válvula direcional manual BM |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*