


Características	
Modelo	Economy variant Corpo tipo BH (fixação no canto superior direito, inferior esquerdo)
Conexão da tampa do lado da aspiração	Rosca 3/8"
Conexão de flange lado da pressão	Ø 9,25
Material	Corpo: Alumínio Flange frontal, tampa da extremidade: Alumínio





Descrição

Bomba de padrão europeu – Gabarito de furação 40 x 40 – Ø 32 – cone 1:8

Instruções de encomenda

Outras versões de bomba disponíveis sob consulta

Artigo	
Descrição	VFU

Descrição	VFU	p1 max.	p2 max.	p3 max.	А	Sentido de rotação	Velocidade de rotação min.	Velocidade de rotação max.	Peso
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK CBD F211 L1Z LBA	1,1	200	220	250	74	rotação à esquerda	600	6000	0,77
HK CBD F216 L1Z LBA	1,6	200	220	250	76	rotação à esquerda	600	6000	0,80
HK CBD F221 L1Z LBA	2,1	200	220	250	78	rotação à esquerda	600	6000	0,82
HK CBD F227 L1Z LBA	2,7	200	220	250	80	rotação à esquerda	600	6000	0,85
HK CBD F232 L1Z LBA	3,2	200	220	250	82	rotação à esquerda	600	5000	0,87
HK CBD F237 L1Z LBA	3,7	200	220	250	84	rotação à esquerda	600	4500	0,90
HK CBD F242 L1Z LBA	4,2	200	220	250	86	rotação à esquerda	600	4000	0,92
HK CBD F258 L1Z LBA	5,8	160	180	200	92	rotação à esquerda	600	2900	1,00
HK CBD F280 L1Z LBA	8,0	160	180	200	100	rotação à esquerda	600	2100	1,10

VFU = volume transportado por giro - p1 = pressão contínua - p2 = pressão operacional - p3 = pressão máxima