


# HK DFE 3

Válvula direcional solenóide 3/2 para montagem de tubulação

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	com acionamento manual de emergência Juntas NBR
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar com conexão de óleo de vazamento/máx. 200 bar sem com conexão de óleo de vazamento



## Descrição

Estas válvulas direcionais são utilizadas para comutação de um fluxo de óleo  
Bobina magnética IP66

## Instruções de encomenda

Outras tensões de comando disponíveis sob consulta

## Artigo

Descrição	Q max. (L/min)	Tensão de comando	A (mm)	Conexão A-B-P	Conexão para óleo de vazamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Modelo	Peso (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	Rosca 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	Rosca 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	42,0	80,0	68,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	42,0	80,0	68,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	Rosca 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sem conexão de óleo de vazamento	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	Rosca 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sem conexão de óleo de vazamento	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	46,5	121,0	74,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	46,5	121,0	74,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	Rosca 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sem conexão de óleo de vazamento	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	Rosca 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sem conexão de óleo de vazamento	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	65,0	107,0	85,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	65,0	107,0	85,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	4,2

Qmax - máx. fluxo volumétrico

## Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

## Acessório para

HK SP DFE Bobina para válvula solenóide direcional HK DFE