


# HK DFE 6

Válvula direcional solenóide 6/2 para montagem de tubulação

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	com acionamento manual de emergência Juntas NBR
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar com conexão de óleo de vazamento/máx. 200 bar sem com conexão de óleo de vazamento



## Descrição

Estas válvulas direcionais (interruptores de válvula) são usadas para fornecimento seletivo de dois circuitos hidráulicos  
Bobina magnética IP66

## Instruções de encomenda

Outras tensões de comando disponíveis sob consulta

## Artigo

Descrição	Q max. (L/min)	Tensão de comando	A (mm)	Conexão A - F	Conexão para óleo de vazamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Modelo	Peso (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	Rosca 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	Rosca 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	76,0	80,0	55,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	76,0	80,0	55,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	Rosca 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sem conexão de óleo de vazamento	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	Rosca 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sem conexão de óleo de vazamento	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	89,0	121,0	62,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	89,0	121,0	62,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	Rosca 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sem conexão de óleo de vazamento	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	Rosca 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sem conexão de óleo de vazamento	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	105,0	107,0	75,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	105,0	107,0	75,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	5,3

Qmax - máx. fluxo volumétrico

## Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

## Acessório para

HK SP DFE Bobina para válvula solenóide direcional HK DFE