HK DHQ

Unidade de marcha lenta e rápida para válvula reguladora de fluxo OV



Características		
Modelo	Válvula como placa intermediária como unidade de marcha lenta e rápida em combinação com válvula reguladora de fluxo tipo HK QV 06	
Escopo de fornecimento	com bobina 24DC	
Pressão operacional	máx. 250 bar	
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6	





Nota

Fluxo volumétrico máx. (dependente da válvula reguladora de fluxo integrada):

HK QV 06 1: 1,5 l/min HK QV 06 6: 6 l/min HK QV 06 11: 11 l/min HK QV 06 16: 16 l/min HK QV 06 24: 24 l/min

Descrição

A unidade de marcha lenta e rápida integra a válvula como placa intermediária HK DHQ em bypass (marcha rápida) e a válvula reguladora de fluxo HK QV 06, que mantém constante, com compensação de pressão, o fluxo volumétrico (marcha lenta).

O controle de débito (marcha lenta) é feito com o ímã ligado

Fluxo volumétrico máx. através da válvula de retenção: 24 l/min

Fluxo volumétrico máx. livre: 36 l/min

Altura da placa: 60 mm

Artigo			
atua no canal	Modelo	Peso (kg)	
Р	Regulagem entrada	2,5	
A	Regulagem entrada	2,5	
В	Regulagem entrada	2,5	
A	regulagem de saída	2,5	
В	regulagem de saída	2,5	
T	regulagem de saída	2,5	
	P A B A	P Regulagem entrada A Regulagem entrada B Regulagem entrada A regulagem de saída B regulagem de saída	

Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

é elemento complementar para os seguintes produtos

HK QV Válvula de reguladora de fluxo para montagem em placa Cetop