

# HK DI 10

Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Válvula de segurança
<b>Pressão operacional</b>	máx. 400 bar
<b>Característica adicional</b>	com homologação TÜV
<b>Material</b>	Seal: VITON



## Nota

Válvula de segurança com ajuste fixo, quando da vinculação ao respectivo acumulador favor observar a pressão máxima!

## Descrição

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

A viscosidade dos líquidos deve ficar entre os seguintes limites:

no mín. 10 mm<sup>2</sup>/s, máx. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Instruções de encomenda

Atenção! Favor encomendar o adaptador para o respectivo acumulador separadamente.

## Artigo

Descrição	p max. (bar)	M	P	S	T	Peso (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	Conexão de acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	Conexão de acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	Conexão de acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	Conexão de acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	Conexão de acumulador M 33x2	1/2"	2,4

pmáx: Válvula de segurança com ajuste fixo, – ao vincular ao respectivo acumulador, observar a pressão máxima!

## Acessórios

<b>HK AS</b>	Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio
<b>HK MSM</b>	Contraporca para acumulador de membrana C