

HK DLHZO TE

Válvula solenóide direcional proporcional NG 6 DLHZO

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo | Válvula direcional 4/3 de comando direto para utilização em circuitos regulados fechados |
| Escopo de fornecimento | sem conector com eletrônica integrada |
| Pressão operacional | P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar |
| Fluxo volumétrico | máx. 70 l/min (observe curvas características) |
| Conexão | ISO/Cetop 03 NG6 |



Nota

(*) Estas válvulas direcionais 4/3 comutam apenas com um ímã. A posição de descanso excêntrica Fail Safe do êmbolo é alcançada após o desligamento através da tensão através do retorno por mola.

Descrição

com bucha de êmbolo para máxima precisão de sobreposição
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Tempo de resposta < 10 ms
Histerese < 0,1%
Sinal de comando 0-10 VCC

Instruções de encomenda

Outros modelos disponíveis mediante pedido

Artigo

| Descrição | Tipo | Sobreposição | Regulagem | Modelo | Tipo de pistão | Peso (kg) |
|---------------------|------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|
| HK DLHZO TE 040 L71 | 4/3 | Zero | linear | Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |
| HK DLHZO TE 040 L73 | 4/3 | Zero | linear | Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

| | |
|------------|---|
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| HK SPZ | Conector elétrico para válvulas proporcionais |