# HK DLHZO TE

Válvula solenóide direcional proporcional NG 6 DLHZO

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Válvula direcional 4/3<br>de comando direto<br>para utilização em circuitos regulados fechados |
| **Escopo de fornecimento** | sem conector<br>com eletrônica integrada |
| **Pressão operacional** | P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar |
| **Fluxo volumétrico** | máx. 70 l/min (observe curvas características) |
| **Conexão** | ISO/Cetop 03 NG6 |






## Nota

(*) Estas válvulas direcionais 4/3 comutam apenas com um imã. A posição de descanso excêntrica Fail Safe do êmbolo é alcançada após o desligamento através da tensão através do retorno por mola.

## Descrição

com bucha de êmbolo para máxima precisão de sobreposição
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Tempo de resposta < 10 ms
Histerese < 0,1%
Sinal de comando 0-10 VCC

## Instruções de encomenda

Outros modelos disponíveis mediante pedido

## Artigo

| Descrição | Tipo | Sobreposição | Regulagem | Modelo | Tipo de pistão | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DLHZO TE 040 L71** | 4/3 | Zero | linear | Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |
| **HK DLHZO TE 040 L73** | 4/3 | Zero | linear | Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| **HK SPZ** | Conector elétrico para válvulas proporcionais |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*