


Características			
Modelo	Válvula como placa intermediária pré-comandada		
Pressão operacional	máx. 350 bar		
Fluxo volumétrico	máx. 100 l/min		
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10		





50

50

2,8

2,8

1

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

HK KM 014 210

HK KM 014 350

В

В

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

5

5

Artigo						
Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min.	Faixa de ajuste de pressão max.	Altura da placa	Peso (kg)	
HK KM 011 100	Р	5	100	50	2,8	
HK KM 011 210	Р	5	210	50	2,8	
HK KM 011 350	Р	5	350	50	2,8	
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8	
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8	
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8	
HK KM 013 100	Α	5	100	50	2,8	
HK KM 013 210	Α	5	210	50	2,8	
HK KM 013 350	Α	5	350	50	2,8	
HK KM 014 100	В	5	100	50	2,8	

210

350