


## Características

<b>Modelo</b>	com válvula de desvio 1,75 bar, sem indicador de acúmulo de sujeira sem elemento de filtro
<b>Pressão operacional</b>	máx. 8 bar



## Nota

Medida "C": espaço livre necessário para substituição do elemento de filtro

## Descrição

Filtro de retorno para montagem na tampa do tanque, dimensões para gabarito de furação, ver gráfico.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

## Instruções de encomenda

O elemento de filtro não está incluído! Encomendar separadamente.

## Artigo

Descrição	Conexão de conduto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
HK MPF 030 1 G1	Rosca 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	Rosca 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	Rosca 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	Rosca 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	Rosca 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	Rosca 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	Rosca 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	Rosca 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	Rosca 1.1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	Rosca 1.1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	Rosca 1.1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	Rosca 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	Rosca 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	Rosca 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

## Acessórios

HK MPF TE	Extensão de tubo para filtro de retorno MPF
HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

## Acessório para

HK MF P10 / A10	Elemento de filtro para filtro de retorno MPF
-----------------	---