HK PAM 014 T

Bomba manual para montagem de tanque

Características

Escopo de fornecimento	incl. Vedação e conjunto de parafusos
Material	Corpo: Ferro fundido, partes internas em aço





Nota

As válvulas limitadora de pressão devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Instruções de encomenda

Atenção! Encomendar também alavanca manual HKPAM0290000!

Artigo

Descrição	Rosca	Vdh (ccm) (cc)	Modelo	p max. (bar)	Pressão (30)* (bar)	Peso (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" rosca externa	12	com dreno manual	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" rosca externa	12	com dreno manual e válvula limitadora de pressão	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" rosca externa	25	com dreno manual	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" rosca externa	25	com dreno manual e válvula limitadora de pressão	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" rosca externa	45	com dreno manual	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" rosca externa	45	com dreno manual e válvula limitadora de pressão	280	80	3,30

Vdh = volume transportado por curso duplo – Pressão (30)= pressão gerada com força manual de 30 daN com alavanca padrão

Acessórios

HK PAM Hebel	Alavanca para bomba manual PAM
HK PM0 022	Tanque para bomba manual PAM
HK PAM Faltenbalg	Fole para bomba manual PAM

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.