

## Características

<b>Conexões</b>	1/4" rosca externa
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Utilização</b>	para aparelho de medição HK PTQCheck



## Descrição

resistente contra picos de pressão, extremamente resistente contra impacto e vibração  
Sinal de saída 4 - 20 mA  
diversas faixas de medição até 600 bar  
Precisão  $\pm 0,5$  % do valor final  
Conexão rosca ext. 1/4"

## Instruções de encomenda

Outros acessórios e aparelhos de medição com opções adicionais disponíveis sob consulta.  
Adaptador HFM MMD 1/4 (na conexão entre transmissor de pressão e turbina de medição)

## Artigo

Descrição	Faixa de medição	Pressão max. (bar)	Pressão de sobrecarga max. (bar)	Conexão	Peso (kg)
HK PTA 101	-1 até 10 bar	10	20	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 060	0 até 60 bar	60	120	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 200	0 até 200 bar	200	400	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 400	0 até 400 bar	400	600	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 600	0 até 600 bar	600	800	1/4" rosca externa	0,1

## é acessório para os seguintes produtos

HK PTQ CHECK      Aparelho digital de medição manual 5 canais

## Elementos complementares

HK PML	Cabo de medição individual
HK PQT	Cabo de medição combinado
HFM MMD HKO	Conexão de medição, série M16 x 2