
## Sensor de pressão



Características				
Conexões	1/4" rosca externa			
Material	Aço inoxidável			
Utilização	para aparelho de medição HK PTQCheck			





1

## Descrição

resistente contra picos de pressão, extremamente resistente contra impacto e vibração Sinal de saída 4 - 20 mA diversas faixas de medição até 600 bar Precisão ±0,5 % do valor final Conexão rosca ext. 1/4"

## Instruções de encomenda

Outros acessórios e aparelhos de medição com opções adicionais disponíveis sob consulta. Adaptador HFM MMD 1/4 (na conexão entre transmissor de pressão e turbina de medição)

Artigo						
Descrição	Faixa de medição	Pressão max.	Pressão de sobrecarga max.	Conexão	Peso (kg)	
HK PTA 101	-1 até 10 bar	10	20	1/4" rosca externa	0,1	
HK PTA 060	0 até 60 bar	60	120	1/4" rosca externa	0,1	
HK PTA 200	0 até 200 bar	200	400	1/4" rosca externa	0,1	
HK PTA 400	0 até 400 bar	400	600	1/4" rosca externa	0,1	
HK PTA 600	0 até 600 bar	600	800	1/4" rosca externa	0,1	

## **é acessório para os seguintes produtos HK PTQ CHECK**Aparelho digital de medição manual 5 canais

Elementos complementares			
HK PML Cabo de medição individual			
HK PQT	Cabo de medição combinado		
HFM MMD HKO	Conexão de medição, série M16 x 2		