
HK PTA
Sensor de pressão

Características

Conexões	1/4" rosca externa
Material	Aço inoxidável
Utilização	para aparelho de medição HK PTQCheck





Descrição

resistente contra picos de pressão, extremamente resistente contra impacto e vibração
Sinal de saída 4 - 20 mA
diversas faixas de medição até 600 bar
Precisão ±0,5 % do valor final
Conexão rosca ext. 1/4"

Instruções de encomenda

Outros acessórios e aparelhos de medição com opções adicionais disponíveis sob consulta.
Adaptador HFM MMD 1/4 (na conexão entre transmissor de pressão e turbina de medição)

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Pressão max. (bar)	Pressão de sobrecarga max. (bar)	Conexão	Peso (kg)
HK PTA 101	-1 até 10 bar	10	20	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 060	0 até 60 bar	60	120	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 200	0 até 200 bar	200	400	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 400	0 até 400 bar	400	600	1/4" rosca externa	0,1
HK PTA 600	0 até 600 bar	600	800	1/4" rosca externa	0,1

é acessório para os seguintes produtos

HK PTQ CHECK	Aparelho digital de medição manual 5 canais

Elementos complementares

HK PML	Cabo de medição individual
HK PQT	Cabo de medição combinado
HFM MMD HKO	Conexão de medição, série M16 x 2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.