





Nota

Versão "C" = bomba com regulador de pressão manual

Versão "CH" = bomba com regulador de pressão manual e alívio de pressão de comando (Venting), válvula direcional de assento 3/2 com atuação por solenoide 24 VCC, NO

Descrição

Bombas com volume de transporte ajustável

baixo nível de ruído

regulador de pressão ajustável manualmente

Eixo com chaveta (22,22 para 29 cm3; 25,38 para 45 cm3; 31,75 para 73 e 90 cm3)

Sentido de rotação: rotação à direita

Artigo																
Descrição	VFU	n min.	n max.	p2 max.	p3 max.	Conexão de aspiração SAE	Conexão de pressão SAE	Α	В	С	ØD	Е	F	Н	L	Pe- so
	(cc)	(rpm)	(rpm)	(bar)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = volume transportado por giro - p2 = pressão operacional - p3 = pressão máxima - n = velocidade de rotação

Acessórios

HK PVPC CONTROL Venting valve unit