
Cilindro ultrabaixo 700 bar com ação simples com porca de fixação



Características				
Modelo	Cabecote do cilindro temperado Émbolo revestido com cromo duro curso máx. 50 mm Retração devido a carga com porca de fixação para suporte mecânico da carga			
Pressão operacional	máx. 700 bar			
Material	Aço			
Escopo de fornecimento	com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT			





Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Os cilindros ultrabaixos combinam construção compacta junto com curso máximo. Ideal para espaços estreitos.

Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.

Modelo plano, compacto

Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Todos os cilindros com peça de pressão móvel assim como revestimento especial para proteção anticorrosiva mais elevada.

Artigo												
Descrição	(kN)	(t)	Curso	Superfície	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F	J (mm)	L (mm)	Volume	Peso
HK STX 05005	486,0	50	(mm) 50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	(cc) 355	(kg) 11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

Acessórios	
NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKLSP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKFSP