


Características	
Modelo	Válvula como placa intermediária pré-comandada
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 140 l/min
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10





Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

А	ret i		\sim
$\boldsymbol{\wedge}$	u	ч	U

Artigo					
Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min.	Faixa de ajuste de pressão max.	Altura da placa ^(mm)	Peso (kg)
HK ZDV P02 1 S0 D1	Р	7	70	50	2,8
HK ZDV P02 5 S0 D1	Р	7	350	50	2,8
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8
HK ZDV A02 1 S0 D1	Α	7	70	50	2,8
HK ZDV A02 5 S0 D1	Α	5	350	50	2,8
HK ZDV B02 1 S0 D1	В	7	70	50	2,8
HK ZDV B02 5 S0 D1	В	5	350	50	2,8