

# HK ZP 25 DB

Válvula limitadora de pressão

**HANSA FLEX**

## Características

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Modelo</b>              | Válvula como placa intermediária pré-comandada |
| <b>Pressão operacional</b> | máx. 350 bar                                   |
| <b>Fluxo volumétrico</b>   | máx. 230 l/min                                 |
| <b>Conexão</b>             | ISO/Cetop 08 NG25                              |



## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a construção de encadeamentos verticais com válvulas ISO/Cetop 08 NG25

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

| Descrição           | atua no canal | Faixa de ajuste de pressão min.<br>(bar) | Faixa de ajuste de pressão max.<br>(bar) | Altura da placa<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|---------------------|---------------|--|--|-------------------------|--------------|
| HK ZP 25 DB 12 P 15 | P             | 7  | 105                                      | 50                      | 11,5         |
| HK ZP 25 DB 12 P 50 | P             | 35                                       | 350                                      | 50                      | 11,5         |
| HK ZP 25 DB 12 A 15 | A             | 7  | 105                                      | 50                      | 11,5         |
| HK ZP 25 DB 12 A 50 | A             | 35                                       | 350                                      | 50                      | 11,5         |