


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	Flange pré-soldada no nível de pressão PN6				
Tipo de vedação 1	face plana				
Norma	DIN 2631 DIN EN 1092-1				
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C modelo soldado em aço inoxidável resistente a temperaturas até 550 °C				
Modelo	reto				
Material	Aço				





Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	DN	PN (bar)	D	d1	K	L
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
WA 010 LV PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LV PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LV PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LV PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LV PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LV PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LV PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LV PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LV PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LV PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LV PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LV PN6	150	6	265	202	225	18

Variantes do produ	uto
--------------------	-----

WA LV PN6 VA Peça de conexão ... LV, PN 6, VA, Aço inoxidável