


Características			
Aplicação	Através da ondulação estreita está indicado para pequenos raios de curvatura		
Modelo	ondulado em paralelo de uma parede ondulado estreito		
Material da mangueira	Aço inoxidável 1.4541		
Trançado	1 Trançado em 1.4301		
Norma	DIN EN ISO 10380		
Temperatura min.	-200 °C		
Temperatura max.	550 °C		
Temperatura	válido apenas para a mangueira		





## Nota

Observe, em relação aos valores de pressão, os fatores dinâmicos e térmicos de redução.

Os valores de pressão listados referem-se apenas à mangueira.

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Ø ID	Ø AD	Tolerâncias ID / AD	Raio de curvatura estático	Raio de curvatura dinâmico	Pressão operacional 20°C (estát.)
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
12,00	20,20	0,40	25	124	80,0
15,00	24,10	0,40	32	146	63,0
19,90	29,90	0,40	38	169	55,0
24,90	36,40	0,40	45	195	40,0
31,80	45,40	0,50	58	225	40,0
39,60	54,40	0,50	70	255	32,0
49,40	67,30	0,60	85	293	32,0
64,00	83,40	0,70	105	345	25,0
78,70	102,60	0,80	180	495	23,0
101,00	129,50	0,80	218	563	15,0
125,20	155,00	1,00	255	1000	13,0
148,20	177,00	1,00	290	1250	11,0
	(mm) 12,00 15,00 19,90 24,90 31,80 39,60 49,40 64,00 78,70 101,00 125,20	(mm)         (mm)           12,00         20,20           15,00         24,10           19,90         29,90           24,90         36,40           31,80         45,40           39,60         54,40           49,40         67,30           64,00         83,40           78,70         102,60           101,00         129,50           125,20         155,00	(mm)         (mm)         (mm)           12,00         20,20         0,40           15,00         24,10         0,40           19,90         29,90         0,40           24,90         36,40         0,40           31,80         45,40         0,50           39,60         54,40         0,50           49,40         67,30         0,60           64,00         83,40         0,70           78,70         102,60         0,80           101,00         129,50         0,80           125,20         155,00         1,00	(mm)         (mm)         (mm)         (mm)           12,00         20,20         0,40         25           15,00         24,10         0,40         32           19,90         29,90         0,40         38           24,90         36,40         0,40         45           31,80         45,40         0,50         58           39,60         54,40         0,50         70           49,40         67,30         0,60         85           64,00         83,40         0,70         105           78,70         102,60         0,80         180           101,00         129,50         0,80         218           125,20         155,00         1,00         255	(mm)         (mm)         (mm)         (mm)           12,00         20,20         0,40         25         124           15,00         24,10         0,40         32         146           19,90         29,90         0,40         38         169           24,90         36,40         0,40         45         195           31,80         45,40         0,50         58         225           39,60         54,40         0,50         70         255           49,40         67,30         0,60         85         293           64,00         83,40         0,70         105         345           78,70         102,60         0,80         180         495           101,00         129,50         0,80         218         563           125,20         155,00         1,00         255         1000

Variantes do produto		
FPCO	Mangueira metálica, sem trançado	