


KOMP G

Mangueira para compressor

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Mineração Compressores |
| Características especiais | camada externa lisa |
| Camada interna | Borracha natural e sintética |
| Reforço | reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento |
| Camada externa | borracha natural e sintética, resistente à abrasão, ao ozônio e às intempéries |
| Cor | amarelo |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Fluidos | Ar comprimido |



Artigo

| Descrição | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|---------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| KOMP 13-5 G | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| KOMP 19-5 G | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 19-6 G | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 25-5.5 G | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 25-7 G | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 32-6 G | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| KOMP 38-5 G | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 38-7 G | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 51-7.5 G | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| KOMP 63-10 G | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| KOMP 75-9 G | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |