# MILK
Mangueira de alimentos

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Indústria alimentícia |
| **Camada interna** | Borracha NBR especial branca, inodora e atóxica, grau alimentício geral |
| **Reforço** | reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento |
| **Camada externa** | borracha sintética com elevada resistência à abrasão, ao ozônio e às intempéries |
| **Norma** | Conforme normas europeias e diretriz FDA |
| **Cor** | azul |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Fluidos** | Leite<br>Óleo de cozinha<br>etc. |




## Nota

Para limpeza com detergentes, a mangueira resiste até 110 °C por curtos períodos.

## Artigo

| Descrição | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MILK 38-7.5** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 7,5 | 6,0 | 30 | 380 | 40 |
| **MILK 45-7.5** | 1.3/4" | 44,5 | 57,5 | 7,5 | 6,0 | 30 | 445 | 40 |
| **MILK 51-8.5** | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,5 | 6,0 | 30 | 510 | 40 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*