


### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Indústria alimentícia
<b>Camada interna</b>	Borracha NBR especial branca, inodora e atóxica, grau alimentício geral
<b>Reforço</b>	reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento
<b>Camada externa</b>	borracha sintética com elevada resistência à abrasão, ao ozônio e às intempéries
<b>Norma</b>	Conforme normas europeias e diretriz FDA
<b>Cor</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Fluidos</b>	Leite Óleo de cozinha etc.



### Nota

Para limpeza com detergentes, a mangueira resiste até 110 °C por curtos períodos.

### Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40