

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Bocal de tubo |
| Tipo de vedação 1 | Conexão de anel de corte |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Abreviatura | BEL |
| Modelo | reto |
| Série | leve |
| Material | Aço (pode ser soldado) |



Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | Série | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|-------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| WA 006 FL | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FL | 8 | 250 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL | 10 | 219 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| WA 040 FL | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

Variantes do produto

| | |
|-----------------|---|
| WA FL CU | Peça de conexão ... FL, cobre, Cobre |
| WA FL VA | Peça de conexão ... FL, VA, Aço inoxidável 1.4571 |