


| Características | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas | | | |
| Conexão 1 | Bocal de tubo | | | |
| Tipo de vedação 1 | Conexão de anel de corte | | | |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 | | | |
| Abreviatura | BEL | | | |
| Modelo | reto | | | |
| Série | leve | | | |
| Material | Aço (pode ser soldado) | | | |





Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...). Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

| Artigo | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|------------|-----------|------------|--|
| Descrição | DN | PN (bar) | Série | D1 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | |
| WA 004 FL | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 | |
| WA 006 FL | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 | |
| WA 008 FL | 8 | 250 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 | |
| WA 010 FL | 10 | 219 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 | |
| WA 013 FL | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 | |
| WA 016 FL | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 | |
| WA 020 FL | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 | |
| WA 025 FL | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 | |
| WA 032 FL | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 | |
| WA 040 FL | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 | |

| Variantes do produto | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| WA FL CU | Peça de conexão FL, cobre, Cobre | | | |
| WA FL VA | Peça de conexão FL, VA, Aço inoxidável 1.4571 | | | |