


**Características**

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Coneção de anel de corte
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BEL
Modelo	reto
Série	leve
Material	Aço (pode ser soldado)

**Nota**

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).  
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

**Instruções de encomenda**

Outros modelos sob consulta

**Artigo**

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

**Variantes do produto**

WA FL CU Peça de conexão ... FL, cobre, Cobre

WA FL VA Peça de conexão ... FL, VA, Aço inoxidável 1.4571