

WA HB VA

Peça de conexão ... HB, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Norma | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Abreviatura | AGR |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|--------------|---------|
| WA 006 HB VA | 6 | 350 | Rosca 1/4" | 19 |
| WA 010 HB VA | 10 | 350 | Rosca 3/8" | 22 |
| WA 013 HB VA | 13 | 315 | Rosca 1/2" | 27 |
| WA 016 HB VA | 16 | 315 | Rosca 5/8" | 30 |
| WA 020 HB VA | 20 | 250 | Rosca 3/4" | 32 |
| WA 025 HB VA | 25 | 200 | Rosca 1" | 41 |
| WA 032 HB VA | 32 | 160 | Rosca 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB VA | 40 | 125 | Rosca 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB VA | 50 | 80 | Rosca 2" | 70 |

Variantes do produto

WA HB Peça de conexão ... HB, aço, Aço