


Características			
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas		
Conexão 1	rosca externa em pol. cônica		
Tipo de vedação 1	de vedação cônica		
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1		
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C		
Modelo	reto		
Modelo	União roscada de 3 peças		
Material	Ferro fundido maleável		





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo				
Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Variantes do produto		
WA VC RG	Peça de conexão VC, bronze, Bronze	
WA VC VA	Peça de conexão VC, VA, Aço inoxidável	