

WA VC RG

Peça de conexão ... VC, bronze

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | rosca externa em pol. cônica |
| Tipo de vedação 1 | de vedação cônica |
| Norma | DIN EN 10226/ISO 7-1 |
| Aplicação | modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C |
| Modelo | reto |
| Modelo | União roscada de 3 peças |
| Material | Bronze |



Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70,0 |

Variantes do produto

| | |
|----------|---|
| WA VC | Peça de conexão ... VC, ferro fundido, Ferro fundido maleável |
| WA VC VA | Peça de conexão ... VC, VA, Aço inoxidável |