


Características

Modelo	haste de êmbolo - a metro Tolerância f7
Material	Aço 20MNV6CRNI
Proteção de superfície	Camada de níquel 30µm, camada de cromo 20µm Dureza de superfície da camada de níquel HV 300 Dureza de superfície da camada de cromo HV 850 Grau de aspereza Ra ≤ 0,2µm Resistência à corrosão até 1000 horas em teste NSS, segundo a norma ISO 3768/Rating 9



Instruções de encomenda

Max. production length 6.00 m

outros tamanhos sob consulta

Artigo

Descrição	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = diâmetro da haste de êmbolo