


# BETON 40

Mangueira para transporte de concreto

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Indústria da construção
<b>Características especiais</b>	perfurado
<b>Norma</b>	DIN 53516
<b>Camada interna</b>	borracha isolante altamente resistente à abrasão
<b>Reforço</b>	quatro reforços têxteis sintéticos resistentes ao rompimento com cordão flexível de cobre
<b>Camada externa</b>	borracha sintética com elevada resistência à abrasão, ao ozônio e às intempéries
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Fluidos</b>	argamassa, concreto, contrapiso



## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40