


Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Coneção 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Coneção de anel de corte
Norma	ISO 8434-1
Abreviatura	BEL
Modelo	reto
Série	leve
Material	Aço inoxidável 1.4571



Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...). Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Variantes do produto

WA FL	Peça de conexão ... FL, aço, Aço (pode ser soldado)
WA FL CU	Peça de conexão ... FL, cobre, Cobre