

# WA FS VA

Peça de conexão ... FS, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Bocal de tubo
<b>Tipo de vedação 1</b>	Conexão de anel de corte
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Abreviatura</b>	BES
<b>Modelo</b>	reto
<b>Série</b>	pesado
<b>Material</b>	Aço inoxidável 1.4571



## Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).  
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFS ou AOS

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Variantes do produto

WA FS Peça de conexão ... FS, aço, Aço (pode ser soldado)