
WA FS VA

Peça de conexão ... FS, VA

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BES
Modelo	reto
Série	pesado
Material	Aço inoxidável 1.4571





Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFS ou AOS

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Variantes do produto

WA FS	Peça de conexão ... FS, aço, Aço (pode ser soldado)

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.