

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Bocal de tubo |
| Tipo de vedação 1 | Conexão de anel de corte |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Abreviatura | BES |
| Modelo | reto |
| Série | pesado |
| Material | Aço (pode ser soldado) |



Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFS ou AOS

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | Série | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|-------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Variantes do produto

WA FS VA Peça de conexão ... FS, VA, Aço inoxidável 1.4571