


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	rosca fêmea métrica				
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring				
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1				
Abreviatura	DKOS				
Modelo	reto				
Série	pesado				
Material	Aço inoxidável				





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0	
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

Variantes do produto

WA AOS Peça de conexão ... AOS, aço, Aço (pode ser soldado)