


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	rosca fêmea métrica				
Tipo de vedação 1	Cone externo 24°				
Norma	adequado para a contra conexão de acordo com a DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1				
Abreviatura	DKS				
Modelo	reto				
Série	pesado				
Material	Aço				





Nota

Modelo soldado apenas em aço inoxidável

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0	
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

Variantes do produto

WA AFS VA Peça de conexão ... AFS, VA, Aço inoxidável