

# WA AFS

Peça de conexão ... AFS, aço

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	rosca fêmea métrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 24°
<b>Norma</b>	adequado para a contra conexão de acordo com a DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
<b>Abreviatura</b>	DKS
<b>Modelo</b>	reto
<b>Série</b>	pesado
<b>Material</b>	Aço



## Nota

Modelo soldado apenas em aço inoxidável

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Variantes do produto

WA AFS VA Peça de conexão ... AFS, VA, Aço inoxidável